



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система	
Процессор	ARM Cortex A7
Операционная система	Встроенный Linux
Видео	
Вход	16 каналов (4096×2160, 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, и т.д.)
Выход	1 VGA, 1 HDMI
Аудио	
Вход	1 порт RCA
Выход	1 порт RCA (линейный, 1кОм)
Битрейт аудио	64kbps
Стандарт сжатия звука	AAC,G711u, G711a, ADPCM_DVI4
Внутренняя связь	Двусторонняя
Тревога	
Вход датчика	Нет
Выход	Нет
Обнаружение движения	25 каналов, зон: 396 (22 × 18)
Действия при сработке	Запись, Email, FTP, Фотоснимок, Зуммер и Подсказки на экране
Экран	
HD Выход 1	Разрешение:4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HD Выход 2	/
VGA	Разрешение:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Разделение экрана	25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3МП/1CHx4МП/1CHx5МП/1CHx4k/1CHx12МП
Цифровой зум	Да
Экранный дисплей	Название камеры, время, запись, обнаружение движения, событие тревоги
Запись	
Сжатие видео	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	4k(4096×2160),5МП(2592×1944),4МП(2688×1520/2560×1440),3МП(2048×1536), 1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480)
Скорость записи	PAL :4k@12×25fp,5MP@20×25fp,4MP@25×25fp,3MP@25×25fp,1080P@25×25fp, 960P@25×25fp,720P@25×25fp, D1@25×25fp NTSC: 4k@12×30fp,5MP@20×30fp,4MP@25×30fp,3MP@25×30fp,1080P@25×30fp, 960P@25×30fp, 720P@25×30fp, D1@25×30fp
Режим записи	Ручной \ Таймер \ Обнаружение движения \ Интеллектуальная тревога
Воспроизведение и резервное копирование	
Локальное воспроизведение	1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps,2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
Возможность декодирования	1CH 4K(3840×2160)@30fps
Удаленное воспроизведение	Да
Режим поиска	ВСЕ, Канал, Ручной, Время, Дата, Обнаружение движения, Событие тревоги, Поиск метки

Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение, полноэкранный режим, покадровое воспроизведение, покадровая перемотка, цифровой зум, метка, клип
Резервное копирование	USB /Сеть
<b>Сеть</b>	
Разъемы	16 x RJ45 (10M/100M )+1xRJ45 10M/100M/1000M
Входящая пропускная способность	120MB
Исходящая пропускная способность	
Сетевые функции	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTP, p2p,PPPOE
Версия Onvif	Поддержка Onvif 2.8
Браузеры	IE 8-11, Google Chrome (не выше версии 44), Firefox (не выше версии 53)
Программное обеспечение CMS	Поддерживает Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS
Облачное хранилище	Да
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Android Pad
POE	16 x независимых 100Mbps POE разъемов (Выходная мощность в режиме AT 30Вт, в режиме AF 15Вт на разъем), 45/78 линий, общая выходная мощность $\geq$ 200W, поддержка Plug and Play, поддержка режима расширенного сетевого кабеля до 250 м
WIFI UI	/
<b>Хранилище</b>	
Тип HDD	1 SATA (3.5" SATA)
Объем	До 8 Терабайт
eSATA	/
<b>Общие</b>	
Язык	Traditional Chinese, Simplified Chinese, English, Polish, Czech, Русский, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Korean, Dutch, Greek, Vietnamese
Разъем USB	2 разъема USB 2.0
RS485	/
Источник питания	Переменный ток100-240V
Рабочий диапазон	-10~55°C/10~90%
Габариты(Ш×Г×В)	310*295*46 мм
Масса	4.0 кг (без HDD)